

試験依頼書



依頼書No.

受付	年 月 日
	DTSNo.

年 月 日

一般財団法人ニッセンケン品質評価センター
下記試験及び証明書の発行を依頼します。

住所		
TEL		FAX
社名		
部課名		担当者

納期

太枠内は必ず記入してください。不明項目は横線を記入下さい。また、請求先や試料返却先が異なる場合はその旨空欄にお書き添え下さい。

品名・品番		c/#		組成繊維		点数	証明書部数
							和文 通 英文 通
納入先事業部		製品返却	有 ・ 無	製品破壊	可 ・ 不可	合否判定	有 ・ 無
ブランド		残布返却	有 ・ 無	試験後試料返却	有 ・ 無		

JIS Z9107 安全標識 りん光輝度測定 再帰性反射性能

試験項目		試験規格	検査基準・参考事項	点数	手数料
色材の色	JIS Z9107 6.2.1	<input type="checkbox"/> JIS Z9103 6 一般材料			
		<input type="checkbox"/> JIS Z9103 6 蛍光材料			
		<input type="checkbox"/> JIS Z9103 6 再帰性反射体			
		<input type="checkbox"/> JIS Z9103 6 りん光材料			
耐水性	JIS Z9107 6.2.4				
耐燃性	JIS Z9107 6.2.5.2	JIS K7201-2			
耐湿性	JIS Z9107 6.2.6	40°C98%RH 48hr			
耐ふき取り性	JIS Z9107 6.2.7	JIS L0849 I 形			
剛性及び軟性	JIS Z9107 6.4.2				
気象条件による寸法安定性及び抵抗力	JIS Z9107 6.5.1.1~2 コード番号1	<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.5.1.1~2 コード番号1	23°C50%RH 168hr		
		<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.5.1.1~2 コード番号2	40°C98%RH 168hr		
		<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.5.1.1~2 コード番号4	80°C168hr		
		<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.5.1.1~2 コード番号5	120°C168hr		
耐候性	JIS Z9107 6.2.2.4 ケセルアーク灯式促進耐候試験	<input type="checkbox"/> JIS K7350-2 180W 340hr			
		<input type="checkbox"/> JIS K7350-2 60W 1000hr			
再帰性反射性能	JIS Z9107 6.3.1	<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.3.1	JIS Z9101 11.1		
		<input type="checkbox"/> CIE 54.2			
りん光輝度	JIS Z9107 6.3.2	<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.3.2	60分測定D65使用(測定3回)		
		<input type="checkbox"/> 追加測定	60分追加毎		

備考欄	担当者	手数料	試験	
			証明	
			消費税	
			合計	
	請求書No.			

□ JIS Z9107 安全標識 □りん光輝度測定 □再帰性反射性能				単価		単価
	試験規格	検査基準・参考事項	1点目		2点目以降	
色材の色	JIS Z9107 6.2.1	<input type="checkbox"/> JIS Z9103 6 一般材料	¥4,500	4,500		
		<input type="checkbox"/> JIS Z9103 6 蛍光材料	¥9,000	9,000		
		<input type="checkbox"/> JIS Z9103 6 再帰性反射体	¥9,000	9,000		
		<input type="checkbox"/> JIS Z9103 6 りん光材料	¥9,000	9,000		
耐水性	JIS Z9107 6.2.4		¥3,000	3,000		
耐燃性	JIS Z9107 6.2.5.2	JIS K7201-2	¥20,000	20,000		
耐湿性	JIS Z9107 6.2.6	40℃98%RH 48hr	¥12,000	250/hr		
耐ふき取り性	JIS Z9107 6.2.7	JIS L0849 I形	¥1,000	1,000		
剛性及び軟性	JIS Z9107 6.4.2		¥5,000	5,000		
気象条件による 寸法安定性 及び抵抗力	<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.5.1.1～2 コード番号1	23℃50%RH 168hr	¥42,000	250/hr		
	<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.5.1.1～2 コード番号2	40℃98%RH 168hr	¥42,000	250/hr		
	<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.5.1.1～2 コード番号4	80℃168hr	¥25,200	150/hr		
	<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.5.1.1～2 コード番号5	120℃168hr	¥33,600	200/hr		
耐候性	JIS Z9107 6.2.2.4 キセノンアーク灯式促進耐候試験	<input type="checkbox"/> JIS K7350-2 180W 340hr	¥64,600	1,900/10hr	¥22,100	650/10hr
		<input type="checkbox"/> JIS K7350-2 60W 1000hr	¥170,000	1,700/10hr	¥5,000	450/10hr
再帰性反射性能	<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.3.1	JIS Z9101 11.1	¥10,000	10,000		
	<input type="checkbox"/> CIE 54.2		¥10,000	10,000		
りん光輝度	<input type="checkbox"/> JIS Z9107 6.3.2	60分測定D65使用(測定3回)	¥18,000	6,000/測定		
	<input type="checkbox"/> 追加測定	60分追加毎	¥3,000	3,000/hr		